LIEFERPROGRAMM 2020



meusel
kabeltechnik gmbh



LIEFERPROGRAMM

Tankstellenkabel 2

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH



A-Y(ST)YÖ

Verwendung
Zur Verlegung in der Erde zur externen und internen Verdrahtung an Tanksäulen, zum Zwecke der Datenübertragung.
Öl- und Kraftstoffbeständig.

Technische Daten
Gebrauchstemperatur: -5° C bis + 70° C
Nennspannung: Uo/U: 200V
Mantelfarbe: schwarz

Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt)
4X0,75 RM sw | 4X0,75 RM blau | 7X0,75 RE sw | 7X0,75 RE bl | 8X0,75 RM sw | 8X0,75 RM bl

Weitere Informationen ONLINE
Kategorie: Tankstellenkabel

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH

(N)YYÖK-J

Verwendung
Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien und in Erde, bevorzugt für Stromversorgung und Steuerung von Öl- und Kraftstoffpumpen, Zapfsäulen u. ä. Anlagen, wo eine hohe Öl- und Kraftstoffbeständigkeit gefordert ist

Technische Daten
Temperaturbereich
Bei Verlegung: - 5° C bis + 50° C
Nach Verlegung: -40° C bis + 70° C
Prüfspannung: 4000V (5min)
Mantelfarbe: schwarz (blau bei Bedarf)

Aufbau
Leiter: rund Eindrähtig (RE) , Kl.1
Aderisolation aus OVC YI4 (VDE 0207)
Aderkenzeichnung nach VDE 0293
Außenmantel aus PVC YM3 (VDE 0207)
Öl- und Kraftstoffbeständig,
Außenmantelfarbe: schwarz (blau bei Bedarf)

Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt)

Weitere Informationen ONLINE
Kategorie: Tankstellenkabel

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH



© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH



INDEX

(
(N)YYök-J 3

A
A-Y(ST)Yö 2

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH



© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH